



- schnell verlegt, im laufenden Betrieb
- sauber und fest montiert
- jahrelang beständig
- Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Vorteile

- Geräuschreduktion bis 85% (>25 dB)
- Rutschklasse R12
- Schützt Rampen und Flurförderfahrzeuge
- Installationszeit <2h
- Fixierbar auf allen Verladeuntergründen
- TÜV zertifiziert

Technische Daten

- Stärke ab ca. 5 mm, Farbe Grau
- Maße: 1x2 m, Individuelle Maße auf Anfrage
- Flächengewicht ab 8,0 kg/m²
- Scherfestigkeit 30 N/625 mm²
- Taber Abrasion Test (CS17 Rad) 19,4 mg/1000 U
- Taber Abrasion Test (H18 Rad) 257,6 mg/1000 U
- Shore-A-Härte >92 A
- Rissüberbrückung (< -20°C) Klasse A5 (< 2,5 mm) erfüllt bis 6 mm
- Kälteelastizität bis -40°C keine Anrisse
- Beständig gegen Tausalze, Diesel und KFZ-Öle
- Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.



TORE & TÜREN

Sektionaltore
Schnellauftore
Rolltore
Stahltüren

VERLADUNG

Überladebrücken
Ladehäuser
Torabdichtungen
Scherenhubtische
Säulenhebebühnen
Güteraufzüge

BRANDSCHUTZ

Türen
Schiebetore
Feststellanlagen

SCHRANKEN POLLER

ZUBEHÖR ERSATZTEILE



09129 90992-0

FAX 09129 90992-20
service@ivs-industrie.de

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns per Mail oder Fax. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

**IVS Industrietore &
Verladetechnik GmbH**
Wilhelm-Maisel-Str. 10
90530 Wendelstein b.
Nürnberg
Tel. 09129 90992 0
Fax 09129 90992 20
service@ivs-industrie.de